Menghine tradiționale cu bară pentru prelucrarea lemnului în formă de T și I

Menghine cu bară în T seria 136
Aceste menghine rezistă la răsucire şi la deformare la presiuni de strângere de până la 1,9 tone. Atât capul, cât şi elementul de glisare sunt garantate ca fiind incasabile.

Cod articol	Denumire	Denumire tehnică
T1365	Menghină cu bară în T, 1.070mm	IR REC T-BAR CLAMP 42″1050MM
T1366	Menghină cu bară în T, 1.200mm	IR REC T-BAR CLAMP 48″/1200MM
T1367	Menghină cu bară în T, 1.350mm	IR REC T-BAR CLAMP 54″/1350MM
T1369	Menghină cu bară în T, 1.680mm	IR REC T-BAR CLAMP 66″/1650MM
T13611	Menghină cu bară în T, 1980 mm	IR REC T-BAR CLAMP 78″/1950MM

Menghine cu bara în I seria 135
Acestea sunt menghine pentru regim de lucru cu sarcină mare, cu o secţiune a barei de 32 mm x 6 mm (1-1/4” x 1/4”).
Elementul de glisare şi capul sunt garantate ca fi ind incasabile, iar elementul de glisare este asigurat cu un bulon de oţel care trece prin unul dintre orifi ciile de amplasare de pe bara de oţel.

Şurubul principal din oţel aplică presiune rapid şi lin printr-un fi let rulat cu acţiune rapidă, rezistent la uzură.
Elementele de glisare şi capetele au baza plată, astfel încât menghina poate sta fără suport.

Cod articol	Denumire	Denumire tehnică
T1354	Clemă de îmbinare, 915mm	IR REC SASH CLAMP 36″/900MM
T1355	Menghină cu bară în I, 1.070mm	IR REC SASH CLAMP 42″/1050MM
T1356	Menghină cu bară în I, 1.220mm	IR REC SASH CLAMP 48″/1200MM
T1359	Menghină cu bară în I, 1680 mm	IR REC SASH CLAMP 66″/1650MM

Menghina cu capuri mobile
Alternativa ieftină faţă de menghinele cu bară de dimensiune normală. Elementul de glisare şi capul din fontă cenuşie cu un şurub principal din oţel pot fi fixate pe o placă din lemn cu grosimea de 1”/25 mm şi lăţimea de 1-1/2”/38 mm, de orice lungime.