

Panze LENOX



Panzele de pendular Lenox din BI-METAL :

Precizie mai mare : panzele sunt mai ascutite pentru a taia mai repede

Taie mai fin : datorita procesului de fabricatie, sunt facute sa taie mai drept si mai fin

Ideale pentru lucrul in lemn : au un design care optimizeaza performanta taierii in lemn, inclusiv in lemn dur

Rezistente la rupere : tehnologia bi-metal din care sunt fabricate le face sa fie flexibile si sa reziste la rupere, avand o durata mai mare de viata

314S – pentru taierea metal cu grosime mai mare de 2,5 mm

318S – pentru taiere metal de grosime medie 1,5-6 mm (lungimea panzei de 90 mm)

324S – pentru taiere metal cu grosime mai mica de 3,2 mm

406S – pentru taiere rapida si agresiva in lemn

410S – pentru taiere rapida in lemn si in lemn cu cuie

518S – pentru taiere metal de grosime medie 1,5-6 mm (lungimea panzei de 130 mm)

450S – pentru taiere fina si curata in lemn

456S – pentru taiere rapida si curata in lemn

Panzele pentru fierastrau sabie Lenox din BI-METAL:

800RDG 200x20x1,1 mm – panza Sabie diamantata, singura care taie fonta neagra; are diamante industriale lipie prin brazare pe corpul panzei Din aliaj dur de nichel; se mai foloseste pentru a taia fibra de sticla, placi ceramice dure, caramida, marmura, placi laminate, placi rigips, fonta

610R 150x20x0,9 mm si 810R 200x20x1,3 mm – pentru lemn Cu cuie, materiale compozite si plastic, tevi, otel carbon, inox intre 3,2 si 6 mm, neferoase intre 3,2 si 13 mm grosie

614R 150 x20x0,9 mm – pentru tevi, otel structural, inox intre 2,5 si 6 mm, neferoase intre 2,5 si 10 mm

618R 150x20x0,9 mm si 818R 200x20x0,9 mm – pentru otel structural, tevi, inox intre 1,5 si 5 mm, neferoase intre 1,5 si 8 mm

624R 150x20x0,9 mm – pentru metale cu grosime mai mica de 3,2 mm

656R 150x20x1,3 mm – pentru taiere rapida in lemn si lemn cu cuie

110R 300x20x1,3 mm – pentru lemn, lemn cu cuie, tevi, otel carbon, inox intre 3,2 si 6 mm, neferoase intre 3,2 si 13 mm, lucrari de demolare, pentru lucrari de descarcerare

650R 150x20x1,3 mm – pentru demolari in lemn si metal, lucrari de descarcerare

960R 225x22x1,6 mm – pentru demolari in lemn si metal, lucrari de descarcerare

800RG 200x20x1 mm – panza abraziva, pentru placi ceramice, tevi